KETTLER/UTILITY COMMUNICATION

Anfrage & Auftrag.

Effiziente Instandsetzung ohne Tiefbau.

Art des Vorgangs: Bitte auswählen

Kettler KD-Nr.

KUC KD-Nr.

AUFTRAGGEBER

Ihre Kontaktdaten.

Auftraggeber (Netzbetreiber / Stadtwerk)

Postfach (optional)

PLZ Postfach

Straße

Nr.

PLZ

Ort / Stadt

Ansprechpartner

Für Rückfragen zu Anfrage und Angebot

Anrede

Name

Telefon

Mobil

E-Mail

Netzkundiger Lotse

Im Auftragsfall bitte angeben

Anrede

Name

Telefon

Mobil

E-Mail

GRUNDLAGE & BEDINGUNGEN

So arbeiten wir. Das brauchen wir von Ihnen.

GRUNDLAGE

- ✓ Unsere Mitarbeiter arbeiten innerhalb Ihres Auftrags nach Anweisung des Netzbetreibers oder dessen Beauftragten.
- ✓ Notwendige Veränderungen an Straßenkappe, Armatur bzw. Armaturenspindel zur Demontage / Montage und Wiederherstellung einer funktionstüchtigen Einbaugarnitur sowie die Betätigung der Armatur zur Funktionskontrolle führen wir nur mit der hierdurch erteilten Genehmigung des Versorgers und unter Haftungsausschluss durch.
- ✓ Arbeiten direkt am Rohrnetz nehmen wir grundsätzlich nicht vor.
- ✓ Weiterreichende Maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. Rehabilitation von Einbaugarnituren finden ausschließlich nach vorheriger Absprache mit dem Netzbetreiber statt.
- ✓ Der Abbruch einer begonnenen Rehabilitationsmaßnahme seitens des Auftraggebers ist jederzeit möglich.

BEDINGUNGEN

1. Bereitstellung eines netzkundigen Lotsen zur Begleitung der von uns durchzuführenden Rehabilitationsmaßnahmen.
2. Bereitstellung einer Aufbruchgenehmigung gemäß den städtischen oder regionalen Bestimmungen der verantwortlichen Behörde für Arbeiten in/an öffentlichen Straßen durch den Auftraggeber / Netzbetreiber.
3. Bereitstellung einer Verkehrsrechtlichen Anordnung (VAO) der zuständigen Behörde gemäß § 45 StVO zur Absicherung von Baustellen kürzerer Dauer (< 3 Std.) im öffentlichen Verkehrsraum durch den Auftraggeber / Netzbetreiber.
4. Erstellung eines sicheren Arbeitsraumes von 3 m x 4 m gemäß den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) durch Sicherungsmaßnahmen wie z. B. Verkehrsschilder, Ampelanlagen sowie Sicherungsfahrzeug gemäß der erteilten VAO.
5. Der Auftraggeber sorgt für die Möglichkeit zur Beseitigung anfallenden Abraums sowie für die Bereitstellung von Wasser.

Gasarmatur — Besondere Bedingung: Die Sicherung der Baustelle gemäß den technischen Richtlinien Kap. 2.31 DGUV Regel 100-500 „Arbeiten an Gasleitungen“ erfolgt durch den Auftraggeber / Netzbetreiber.

IM AUFTRAGSFALL

Bitte senden Sie diese Seite unterschrieben an uns zurück. Wir behalten uns vor, Rehabilitationsmaßnahmen bei Nichteinhalten der o. g. Bedingungen nicht anzufangen bzw. abzubrechen. Kosten, die durch Nichteinhalten der o. g. Bedingungen zu unseren Lasten entstehen, stellen wir in Rechnung. Sondervereinbarungen sind hiervon ausgeschlossen.

Netzbetreiber

Vorgangs-Nr. von

bis

Ort

Datum

Unterschrift / Stempel

Hiermit genehmigen wir die Durchführung von Einbaugarnituren-Rehabilitationsmaßnahmen durch die KETTLER UTILITY COMMUNICATION GmbH, Dorsten-Wulfen, unter Voraussetzung der o. g. Kriterien. Gleichzeitig akzeptieren wir die Bedingungen zur Durchführung der Maßnahmen.

KETTLER UTILITY COMMUNICATION GmbH
Köhlerstraße 8 · 46286 Dorsten
Telefon +49 (0) 2369 9182-0 · Telefax +49 (0) 2369 9182-91
info@kettler-kuc.de · **www.kettler-kuc.de**

EIN BLATT JE EINBAUGARNITUR

Angaben zur Maßnahme.

So bereiten wir Ihren Einsatz optimal vor.

Maßnahme ____ von ____

Vorgangs-Nr. ____

KUC KD-Nr. ____

● **Pflichtangabe** – für Vorbereitung und Abwicklung zwingend notwendig. Alle übrigen Angaben sind optional, helfen uns aber bei Effizienz und Effektivität.

EINSATZORT

Wo befindet sich die Einbaugarnitur?

● **PLZ** ____ ● **Ort** ____

Lage ☐ Innerorts ☐ Außerorts

● **Straße** ____ ● **Nr.** ____

● **Straßentyp** ____ ● **Lage der Straßenkappe** ____

Kreuzung mit Straße ____ Nr. ____

● **VAO (§ 45 StVO)** ____

VAO für Baustellen kürzerer Dauer (< 3 Std.) – bereitgestellt durch den Auftraggeber.

Eine Absicherung der Baustelle unsererseits erfolgt ausschließlich nach Regelplan B4/2. In allen anderen Fällen wird die erforderliche Absicherung durch den Auftraggeber beantragt, beauftragt und organisiert.

NETZ & BODEN

Allgemeine Angaben.

● **Medium** ____ ● **Rohrdeckung** ____ Bodenbeschaffenheit ____

Ist mit Grundwasser zu rechnen? ☐ Ja ☐ Nein

** Gas: Die Sicherung der Baustelle (Freimessen des Arbeitsbereichs) gemäß Kap. 2.31 DGUV Regel 100-500 „Arbeiten an Gasleitungen" erfolgt vor Beginn der Arbeiten durch den Auftraggeber / Netzbetreiber.

TECHNIK

Einbaugarnitur, Armatur & Straßenkappe.

Einbaugarnitur

Fabrikat ____ Alter ____ Jahre

Typ ____ Zustand ____

Armatur

Fabrikat ____ Alter ____ Jahre

● **Typ** ____ Nennweite DN ____

Straßenkappe

☐ Straßenkappe mit Tragplatte

☐ Schutzrohr unter der Tragplatte

Straßenkappe nach DIN ____ oder ● **Innen-Ø** ____ mm

min. 80 mm
Innendurchmesser – darunter ist keine Rehabilitation möglich.

Fotos helfen uns sehr.

- ✓ Umgebungsfoto des Einsatzorts
- ✓ Innenansicht der Straßenkappe

Nicht zwingend erforderlich – bitte per E-Mail an info@kettler-kuc.de mitsenden und die Dateinamen rechts notieren.

Bemerkungen · Fotos/Dateinamen · Anmerkungen zur Maßnahme

KETTLER UTILITY COMMUNICATION GmbH
Köhlerstraße 8 · 46286 Dorsten
Telefon +49 (0) 2369 9182-0 · Telefax +49 (0) 2369 9182-91
info@kettler-kuc.de · **www.kettler-kuc.de**